

FICHA TÉCNICA

TOTAL MAX - LIMPADOR DE ANILOX (LIMPEZA PROFUNDA)

O Limpador de Anilox **Total-Max** foi especialmente desenvolvido para limpeza pesada/profunda de cilindros anilox com revestimento cerâmico. O **Total-Max** devolve ao Anilox à total capacidade volumétrica de suas células. Indicado para limpeza de tintas base Solvente / Água / UV, Vernizes, Adesivos e Sistemas Catalisados.

PROPRIEDADES:

- ✓ Limpeza profunda e Imediata;
- ✓ Fácil aplicação em máquina;
- ✓ Não deixa resíduo;
- ✓ Baixo custo de limpeza.

INSTRUÇÕES DE USO:

01-Preparação: (Antes de aplicar o Total-Max, limpe o anilox com solvente para retirar todo excesso da tinta).

02-Aplique o Total-Max em movimentos circulares em todo cilindro anilox com luva de PVC.

03-Aguarde a ação do produto entre 5 a 10 minutos.

04-Remova o excesso com pano seco, após limpar com água corrente/ pano /esponja umedecido em água e finalize com pano umedecido em solvente.

EMBALAGEM:

475 Gramas.

ARMAZENAMENTO:

Manter o produto em sua embalagem original, em local seco e fresco, longe de fonte de calor.

PRECAUÇÕES:

Evite o contato com os olhos, a pele ou a roupa. Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial. Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Descarte: Conforme legislação vigente. Usar EPI'S (luvas, máscara e óculos de proteção).